HÄFELE

CONECTIVIDAD



Uno de los **valores** que sostenemos como empresa es la **innovación**. Estamos comprometidos con el desarrollo de productos y soluciones para un mercado siempre en movimiento. Por esta razón, creamos un catálogo exclusivo con **productos de conectividad con garantía y calidad alemana**, que facilitarán y harán más cómodas las distintas áreas de trabajo, cuidando la parte **estética** y respetando el **diseño**.

Los dispositivos de conectividad de Häfele aumentan las **cualidades tecnológicas del mobiliario**, sin alterar sus funciones originales. Los productos pueden estar ocultos dentro del mueble o ser retráctiles. Cada pieza ha sido creada con el propósito expreso de **optimizar el espacio de cada mueble** y el **funcionamiento de los dispositivos electrónicos** sin renunciar a ninguna comodidad.

GLOSARIO

1. **Puerto USB A:** Puerto estándar de forma rectangular, utilizado para conectar dispositivos electrónicos. Es uno de los tipos de puertos USB más comunes.
2. **Puerto USB C:** Es un puerto más moderno y versátil utilizado en dispositivos recientes. Su diseño simétrico permite conectarlo sin una orientación específica, y soporta transferencias de datos más rápidas y con mayor potencia en comparación con los puertos USB A.
3. **Entrada Vca:** Se refiere a la entrada de voltaje de corriente alterna (AC, por sus siglas en inglés). Es la forma de electricidad suministrada por la mayoría de las tomas de corriente domésticas y es utilizada por muchos dispositivos electrónicos que necesitan convertir la AC a DC (corriente directa) para funcionar.
4. **Hz:** Es el símbolo de Hertz, unidad de medida que indica la frecuencia de una onda. Se refiere a la frecuencia de corriente alterna (AC), medida en ciclos por segundo.
5. **AWG:** Es la abreviatura de *American Wire Gauge*, que es un estándar utilizado en América del Norte para designar el tamaño de los conductores eléctricos (cables). Cuanto menor es el número AWG, mayor es el área de sección transversal del conductor.
6. **W:** Es el símbolo de vatio; unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se utiliza para medir la potencia eléctrica o la tasa de transferencia de energía.
7. **Certificación ETL:** Es una marca de certificación de seguridad que indica que un producto ha sido evaluado y cumple con los estándares de seguridad establecidos por *Intertek Testing Services*, una organización de pruebas de seguridad y calidad.
8. **HDMI:** Es el acrónimo de *High-Definition Multimedia Interface*, una interfaz digital utilizada para la transmisión de audio y video de alta definición entre dispositivos compatibles, como televisores, monitores y reproductores de medios.
9. **IP54:** Significa que el dispositivo está relativamente protegido contra polvo y puede soportar salpicaduras de agua, lo que lo hace adecuado para ambientes donde se pueden presentar condiciones moderadas de polvo y humedad.
10. **RJ45 CAT 6:** Es una especificación de cableado para redes de área local (LAN) que utiliza el conector RJ45. Este tipo de cable es parte de la familia de cables Ethernet y se utiliza para transmitir datos a altas velocidades.
11. **Amperios (amperes):** Unidad de medida de flujo eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los amperios indican la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto en un circuito por segundo.

Maximizando el valor del espacio. Juntos.

HÄFELE



pág. 1

Centro de carga redondo



pág. 1

Pasacables de 2 vías



pág. 2

Centro de carga elevable, 1 contacto



pág. 2

Centro de carga elevable, 2 contactos



pág. 3

Centro de carga oculto



pág. 3

Barra multifuncional con bocina



pág. 4

Centro de carga atornillable, 3 contactos



pág. 4

Centro de carga atornillable, 2 contactos



pág. 5

Centro de carga sobrepuesto, 3 contactos



pág. 5

Estación de carga vertical, con iluminación



pág. 6

Centro de carga retráctil, 3 contactos



pág. 6

Centro de carga retráctil, 2 contactos



pág. 7

Sensiopod

ÍNDICE

HÄFELE



Maximizando el valor del espacio. Juntos.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

CENTRO DE CARGA REDONDO CON TAPA MAGNÉTICA



Sencillo y discreto para agregar funcionalidad extra a un mueble o escritorio.

Ideal para escritorios escolares, de oficina, bibliotecas, home office, etc.

- **Puertos:**
  — 1 x toma de corriente
  — 2 x USB A[1]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 80mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Espesor de cubierta:** 16mm - 28mm.
- **Capacidad de corriente:**
  — 12A[11]
  — USB: 3.4A[11], 17W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.190

Empaque: 1 pieza.

PASACABLES DE 2 VÍAS CON CIERRE AMORTIGUADO, 300mm x 150mm



Alta ergonomía de uso por su cierre amortiguado.

Ideal para mesas de junta donde ya se tienen puertos de conexión dedicados; es el complemento perfecto para acomodo y organización de cableado.

- **Material:** Aluminio.
- **Tipo de apertura / cierre:** Cierre suave (amortiguado).
- **Perforación:** 277mm x 134mm.

Acabado / Color	Código
Negro	631.29.995

Empaque: 1 pieza.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

[1, 3, 4, 5, 6 y 11] Revisar glosario antes del índice.

PÁGINA ACTUALIZADA

CENTRO DE CARGA ELEVABLE CON 1 CONTACTO Y CARGA USB A[1] + C[2]



Acceso a tus puertos de conexión tan rápido como presionar un botón. Diseño inteligente para ocultar los contactos cuando no se requieren.

Acabados neutros para combinar con cualquier mueble o cubierta.

- **Puertos:**
  — 1 x toma de corriente
  — 1 x USB A[1]
  — 1 x USB C[2]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 130mm x 110mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Certificación ETL[7]:** Sí.
- **Capacidad de corriente:**
  — 12A[11]
  — USB: 3.4A[11], 17W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.186
Plata	822.91.187

Empaque: 1 pieza.

CENTRO DE CARGA ELEVABLE CON 2 CONTACTOS Y CARGA USB A[1] + C[2]



Acceso a tus puertos de conexión tan rápido como presionar un botón. Diseño inteligente para ocultar los contactos cuando no se requieren.

Ideal para quienes conectan laptop, monitor y celular al mismo tiempo.

- **Puertos:**
  — 2 x tomas de corriente
  — 1 x USB A[1]
  — 1 x USB C[2]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 225mm x 110mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Certificación ETL[7]:** Sí.
- **Capacidad de corriente:**
  — 12A[11]
  — USB: 3.4A[11], 17W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.188
Plata	822.91.189

Empaque: 1 pieza.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11] Revisar glosario antes del índice.

CENTRO DE CARGA OCULTO CON TAPA PASACABLES Y CIERRE AMORTIGUADO



Con lo necesario para una mesa en sala de juntas o estación de trabajo. Tapa con cierre amortiguado, conecta y desconecta tus cables sin machucarte los dedos.

Cables integrados que facilitan su instalación.

- **Puertos:**
  - 2 x tomas de corriente
  - 1 x USB A[1]
  - 1 x USB C[2]
  - 1 x RJ45 CAT6[10]
  - 1 x HDMI[8]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 286mm x 104mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Certificación ETL[7]:** Sí.
- **Bisagra:** Cierre suave.
- **Capacidad de corriente:**
  - 12A[11]
  - USB A[1]: 18W[6]
  - USB C[2]: 20W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.183

Empaque: 1 pieza.

BARRA MULTIFUNCIONAL CON BOCINA INTEGRADA Y CARGA INDUCTIVA



Sin duda el centro de carga más completo del mercado: Ideal para escritorios personales y home office.

Carga y conecta tus equipos esenciales y disfruta de la música. **¡Bocina integrada discreta de gran sonido!**

- **Puertos:**
  - 2 x tomas de corriente
  - 1 x USB A[1]
  - 1 x USB C[2]
  - 1 x cargador inductivo
  - 1 x bocina Bluetooth “B8”
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 484mm x 77mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Certificación ETL[7]:** Sí.
- **Capacidad de corriente:**
  - 12A[11]
  - USB A[1]: 18W[6]
  - USB C[2]: 20W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.184

Empaque: 1 pieza.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 Revisar glosario antes del índice.

CENTRO DE CARGA ATORNILLABLE CON 3 CONTACTOS Y CARGA USB A[1] + C[2]



El centro de carga más elemental con un diseño simple y funcional. Para uso en cualquier tipo de mueble.

Excelente capacidad de corriente para conectar multiples aparatos.

- **Puertos:**
  — 3 x tomas de corriente
  — 1 x USB A[1]
  — 1 x USB C[2]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 258mm x 57mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Cetificación ETL[7]:** Sí.
- **Capacidad de corriente:**
  — 12A[11]
  — USB: 3.4A[11], 17W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.192

Empaque: 1 pieza.

CENTRO DE CARGA ATORNILLABLE CON 2 CONTACTOS, CARGA USB A[1] + C[2] Y HDMI[8]



Diseño atornillable para máxima compatiblidad con cubiertas y muebles. Puerto HDMI[8] integrado para conectividad a monitores o TV.

Ideal para el *gamer* más exigente.

- **Puertos:**
  — 2 x tomas de corriente
  — 1 x USB A[1]
  — 1 x USB C[2]
  — 1 x HDMI[8]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 207mm x 56mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m x 2.
- **Cetificación ETL[7]:** Sí.
- **Capacidad de corriente:**
  — 12A[11]
  — USB A[1]: 18W[6]
  — USB C[2]: 20W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.185

Empaque: 1 pieza.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11] Revisar glosario antes del índice.

CENTRO DE CARGA SOBREPUESTO CON 3 CONTACTOS Y CARGA USB



Diseño sobrepuesto y elegante, para el óptimo acomodo de los cables sobre el escritorio. Contactos con cubierta integrada para seguridad.

¡Muy fácil y rápida instalación! No se necesita perforar el escritorio — *el producto DIY ideal* —.

- **Puertos:**
  — 3 x tomas de corriente
  — 1 x USB A[1]
  — 1 x USB C[2]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Cable:** 14AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Certificación ETL[7]:** Sí.
- **Capacidad de corriente:**
  — 14A[11]
  — USB: 3.1A[11], 15.5W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.191

Empaque: 1 pieza.

ESTACIÓN DE CARGA VERTICAL CON ILUMINACIÓN Y CARGA INDUCTIVA INTEGRADOS



Torre de conectividad moderna con cargador inductivo integrado a cubierta. Espectacular apertura asistida por pistón.

Iluminación atenuable integrada que brinda un toque de elegancia.

Disponible en 2 colores: Plata y negro, para combinar con todos los muebles del hogar.

- **Puertos:**
  — 2 x tomas de corriente
  — 1 x USB A[1]
  — 1 x USB C[2]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 102mm.
- **Espesor de cubierta:** 10mm - 45mm.
- **Cable:** 16AWG[5].
- **Longitud del cable:** 1.8m.
- **Espacio requerido bajo cubierta:** 330mm.
- **Certificación ETL[7]:** Sí.
- **Capacidad de corriente:**
  — 12A[11]
  — Cargador inductivo: 10W[6]
  — USB A[1]: 18W[6]
  — USB C[2]: 20W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.91.181
Plata	822.91.182

Empaque: 1 pieza.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11] Revisar glosario antes del índice.

CENTRO DE CARGA RETRÁCTIL CON 3 TOMAS DE CORRIENTE



- **Puertos:**
  — 3 x tomas de corriente
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 76mm (3”).
- **Cable:** 1.8m.
- **Espacio requerido bajo cubierta:** 305mm.
- **Capacidad de corriente:**
  — 12A[11]

Acabado / Color	Código
Negro	822.99.320

Empaque: 1 pieza.

CENTRO DE CARGA RETRÁCTIL CON 2 TOMAS DE CORRIENTE Y CARGA USB



Torre esencial de conectividad para uso en variedad de muebles de oficina o cocina.

Mínimo espacio requerido bajo cubierta, ofrece alta flexibilidad comparada con otras torres de conectividad

- **Puertos:**
  — 2 x tomas de corriente
  — 1 x USB A[1]
  — 1 x USB C[2]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Cable:** 1.8m.
- **Espacio requerido bajo cubierta:** 305mm.
- **Capacidad de corriente:**
  — 15A[11]
  — USB A[1]: 10.5W[6]
  — USB C[2]: 12W[6]

Acabado / Color	Código
Negro	822.09.409

Empaque: 1 pieza.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

[1, 2, 3, 4, 6, y 11] Revisar glosario antes del índice.

CENTRO DE CARGA VERTICAL SENSIOPOD





A prueba de salpicaduras en posición retraída. Perfecto para aplicación en cocinas, oficinas, proyectos de hotel, etc.

Interruptor integrado para asegurar la desconexión de dispositivos.

- **Puertos:**
  — 3 x tomas de corriente
  — 2 x USB A[1]
- **Entrada:** 125Vca[3] ~ 60Hz[4].
- **Perforación:** 90mm - 92mm.
- **Cable:** 8' (243cm).
- **Protección:** IP54[9].
- **Capacidad de corriente:**
  — 10A[11]
  — USB: 2A[11]

Acabado / Color	Código
Negro	822.82.340
Acero Inoxidable	822.82.940

Empaque: 1 pieza.



Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la fabricación.

[1, 3, 4, 9, 11] Revisar glosario antes del índice.

Maximizando el valor del espacio. Juntos.

HÄFELE

Häfele de México
Circuito el Marqués Norte No. 82 Parque Industrial El Marqués.
El Marqués, Querétaro. CP 76246.
Tel.: (442) 296 8600 / 800 801 3000

www.hafele.com.mx

@hafelemexico